

# Précontraint / 302 uni



TYPOLOGIE: Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung in Précontraint® Ferrari®-Technologie.

EIGENSCHAFTEN: Flächenstabilität, ohne Faltenbildung, lange Lebensdauer. Hohe Leistung bei Gelenkarmmarkisen. Trendige Farbpalette. 5 Jahre Garantie. Entflammables Gewebe.

ANWENDUNGEN: Für Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen und Pavillons.



technische daten

normen

farben

Garn	Kette: Polyester 550 dtex Schuss: Polyester 550 dtex	
Schlusslack	Beidseitig Hochglanz lackiert	
Beschichtung	PVC	
Einstellung	Kette: 10 Fäden/cm Schuss: 10 Fäden/cm	
Gewicht	Ca. 480 g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-2
Brennverhalten	Cl. 2 (I) - M2 (F) - B1 (D)	
Reißkraft	Kette: ca. 140 DaN/5 cm Schuss: ca. 150 DaN/5 cm	ISO 1421
Weiterreißkraft	Kette: ca. 10 DaN Schuss: ca. 12 DaN	DIN 53363
Lichtechtheit	Niveau 7/8	
Wärmebeständigkeit	+70° C	
Kältebeständigkeit	-30° C	
Haftung	Ca. 7 DaN/5 cm	ISO 2411
Verfügbarkeit	Auf Lager	
Rollenbreite	cm 180	
Rollenlänge	Ca. 50 m	
Anmerkungen	Vertrieb in PLZ 0 bis 6, 98 und 99 (außer 63)	

	Weiß 8100		Gelb 199
	Perlweiß 1498		Rot 255
	Elfenbein 741		Eis 1118
	Beige 1001		Ocker 1496
	Lachs 1116		Bordeaux 8284
	Beige 861		Ziegel 1497
	Gelb 006		Grün 056
	Rosa 256		Wechsel 1499
	Sand 1093		Braun 1115

Die technischen Angaben sind mittlere Werte, die sich ändern können. Die Rollenlänge ist ein Richtwert und kann sich je nach Produktionsbedürfnissen ändern.

Farbabbildungen unverbindlich.

farben

farben

	Azurblau 552		Karibik 003
	Grau 390		Grau 358
	Grün 1117		

	Grün 060		Silber 400
	Blau 001		Schwarz 450

Die technischen Angaben sind mittlere Werte, die sich ändern können. Die Rollenlänge ist ein Richtwert und kann sich je nach Produktionsbedürfnissen ändern.

Farbabbildungen unverbindlich.